

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário adjudicado	Valor total adjudicado	Situação do Item	Motivação	Fornecedor / CNPJ
1	(CEUNES - São Mateus) APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS COM 3 ou 4 PÉS, CONCHA INOX. Dimensões aproximadas : 0,40 x 0,40 x 0,70 cm - Altura Min: 0,74 cm / Máx: 1,10 cm.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitada. Uma ofertou valor acima do estimado.	
2	Armário vitrine. Tipo: guarda-medicamentos; Material: Aço; Acabamento Superficial: Pintura Eletrolítica A Pó, cor branca. Anticorrosivo; Altura: cerca de 600 Mm; Largura: cerca de 400 Mm; Características Adicionais: Fixação Parede, com chave; Profundidade: cerca de 125 Mm; Quantidade Portas de vidro: 1 Un; Quantidade Prateleiras: 2 Un.	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitada. Uma ofertou valor acima do estimado.	
3	Escada auxiliar com 2 degraus para maca. Material: metálico, piso com degraus antiderrapantes, sem arestas cortantes, pés com ponteiros emborrachados. Capacidade de carga: mínimo de 120 KG.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitada. Uma ofertou valor acima do estimado.	
4	MACA para ambulatório, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cor cinza, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 1,80m comp. X 0,65m larg. X 0,80m altura. Tipo: fixa, sem rodízio.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitada. Uma ofertou valor acima do estimado.	
5	MESA AUXILIAR TIPO MAYO. Base: tipo garfo revestida em chapa de aço inoxidável com, no mínimo, 2 (dois) rodízios. Haste em tubo redondo de aço inoxidável. Altura regulável variando entre, aproximadamente, 0,90m a 1,50m. Suporte para bandeja em aço inoxidável. Bandeja: em aço inoxidável com dimensões de 0,50m x 0,35m (permissão de variação de até 10%). Uso: cirúrgico.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitada. Uma ofertou valor acima do estimado.	
6	AGITADOR de tubos. Tipo: vortex. Aplicação: ideal para agitação para a homogeneização de volumes de amostras contidos em microtubos de 1,5 ml a tubos de 50 ml. Material: construído em plástico abs resistente ou chapas de ferro e alumínio. Dimensões: aproximadamente 10 x 13 x 12,5cm. Rotação variável: de 2800 a 3800 rpm. Características: com controle eletrônico de velocidade, mecanismo de agitação de alta resistência, pesinhos tipo chupeta e pés de borracha para fixação na bancada do laboratório. Voltagem: 110 volts. OPERAÇÃO CONTÍNUA OU ACIONADA POR TOQUE. Acompanha manual de instruções de uso.	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma não enviou a documentação solicitada e a outra ofertou valor acima do estimado.	
7	Agitador magnético com aquecimento; Voltagem: 220 V. Dimensões da superfície: 180 x 180 mm. Capacidade de agitação (h2o): máximo 10 l. Alcance de velocidade: 100 - 1.500 RPM. Controle de temperatura: display digital LED. Temperatura de aquecimento: 50 a 500 °C. Material da superfície: cerâmica. Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529(IP 2). Marca de referência: equivalente ou semelhante ou de qualidade melhor ao modelo HS 7 da marca IKA. Acompanha manual de instruções de uso.	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma não enviou a documentação solicitada e a outra ofertou valor acima do estimado.	
8	Destilador de água do tipo Plisen. Aplicação: para uso em laboratórios. Características: Construído em aço inox; Controle elétrico com chave liga/desliga; Capacidade de produção de 10 litros de água/hora; Sistema de desligamento automático em caso de falta de água; 220v; Manual de instruções.	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	Item conforme solicitado.		TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA / 60.734.271/0001-00
9	Destilador de água tipo plisen, rendimento 5 litros/horas; para uso geral em laboratórios no processo de purificação de água, totalmente confeccionado em aço inoxidável AISI 304, caldeira em aço inox AISI 304, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação da caldeira, cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência, resistência tubular blindada, chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento, na falta de água, evita o escape de vapores, sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água, acompanha manual de instruções, cabo de força com dupla isolamento sem plugue; consumo de água 200 por hora, voltagem 110/220 volts. Modelo de referência: destilador de água tipo Plisen 5l/h 220v- Quimis - Cod: Q341-25. Produz água com pureza abaixo de 4 µS/cm, considerando entrada até 300 µS/cm.	3	R\$ 1.858,00	R\$ 5.574,00	Item conforme solicitado.		TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA / 60.734.271/0001-00

Item	Descrição		Qtd	Valor unitário adjudicado	Valor total adjudicado	Situação do Item	Motivação	Fornecedor / CNPJ
10	APARELHO PARA MEDIR GLICOSE (GLICOSIMETRO). Tipo: portátil. Operação: digital. Tipo Amostra: sangue capilar. Tipo De Análise: quantitativo de glicose. Faixa De Operação: até 600 MG/DL. Tempo Resposta: até 10 S. Memória: 250 A 500 testes. Alimentação: bateria. Compatibilidade: fitas reagentes para medir glicose Accu-Chek Active.		2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma foi desclassificada pelo próprio sistema e a outra não enviou as documentações solicitadas.	
11	ESFIGMOMANOMETRO KIT APARELHO DE PRESSÃO PARA ADULTO: Face do visor gravado a laser para maior precisão; Manômetro com rotação de 360° para facilitar leitura; Aro de borracha anti-impacto; Leve e sem látex; Braçadeira em velcro para adulto. Obeso - 32 a 43cm. Registro na ANVISA.		2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma foi desclassificada pelo próprio sistema e a outra não enviou as documentações solicitadas.	
12	Estetoscópio adulto; Ângulo: alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Olivas: Formato anatômico em PVC macio e atóxico. Tubo duplo em PVC macio. Flexível e atóxico para ausculta mais precisa. Com dupla auscultação. Certificado do Registro do Produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido.		2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma foi desclassificada pelo próprio sistema e a outra não enviou as documentações solicitadas.	
13	Oxímetro de dedo SPO2 (saturação periférica de oxigênio), batimento cardíaco em pacientes adultos e pediátricos. Display (led) botão liga/desliga e seu auto desligamento em caso de não utilização. Alimentação: Pilha(s).		2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Grupo cancelado.	Duas empresas participaram. Uma foi desclassificada pelo próprio sistema e a outra não enviou as documentações solicitadas.	
14	APARELHO DE PONTO DE FUSÃO PARA TRÊS AMOSTRAS SIMULTÂNEAS, AQUECIMENTO MÍNIMO: DA TEMPERATURA AMBIENTE A 200 °C, ATRAVÉS DE ÓLEO MINERAL E RESISTÊNCIA ELÉTRICA; HOMOGENIZAÇÃO DO BANHO COM AGITAÇÃO MECÂNICA; CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO; RAMPA DE AQUECIMENTO PROGRAMÁVEL; VISUALIZAÇÃO DA FUSÃO ATRAVÉS DE LUPA E ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO.		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	CANCELADO. Duas empresas participaram. Uma foi inabilitada no parecer técnico e a outra ofertou valor acima do estimado.	
15	CADEIRA DE RODAS. MATERIAL: AÇO CARBONO; CARACTERÍSTICAS: DOBRÁVEL EM X, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, RODAS TRASEIRAS DE 24" EM NYLON ROLAMENTADAS VERTICALMENTE, RODAS DIANTEIRAS DE 6", PNEUS MACIOS, FREIOS BILATERAIS, APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE, APOIO DE BRAÇOS EMBORRACHADOS ESCAMOTEÁVEIS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, CAPACIDADE 120 KG. Dimensões mínimas (C x L x A) cm.: 107,5 x 65,5 x 97,5. Largura mínima do acento: 46 cm. DEVE POSSUIR: REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.		2	R\$ 1.070,00	R\$ 2.140,00	Item conforme solicitado.	Análise realizada pela Priscila	DORAMEL LTDA / 17.932.562 /0001-76
16	CENTRIFUGA Analógica de até 4000 RPM indicada para rotina laboratorial. Construção em plásticos de engenharia de alta resistência indicado na separação de fases. DISPOSITIVO PARA ABERTURA DA TAMPA EM CASO DE EMERGÊNCIA. SENSOR AUTOMÁTICO EM CASO DE DESBALANCEAMENTO. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTORES. CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO EM AÇO INOX. MEMÓRIA PARA ARMAZENAR ATÉ 10 PROGRAMAS COMPLETOS DE CENTRIFUGAÇÃO. Possui pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração, motor fixado em suporte antivibratório, baixo nível de ruído, tampa reforçada com dispositivo que não permite o funcionamento com tampa aberta e tacômetro analógico (indicador de Velocidade). Capacidade para 12 tubos de 10 mL ou 12 tubos de 15 mL, velocidade máxima de rotação 4000 RPM, rotor de ângulo fixo 45°, timer regulável de 0 – 30 minutos, potência de 135 W, temperatura ambiente permitida de até 30°C, umidade relativa permitida inferior a 80%, dimensões 280x310x265 (LxPxA) permitida variação de até 10% e voltagem 220 V.		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Três empresas participaram. Duas não enviaram as documentações solicitadas e a outra ofertou valor acima do estimado.	
17	Dessecador. Tipo: vácuo. Material: vidro borossilicato. Altura: 220 mm. Diâmetro interno: 250 mm. Acompanha luva, tampa e fundo de porcelana furada.		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Única empresa participante ofertou valor acima do estimado.	

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário adjudicado	Valor total adjudicado	Situação do Item	Motivação	Fornecedor / CNPJ
18	ESTUFA de secagem e esterilização. Utilizado para secagem de materiais em geral, principalmente vidrarias. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento, pintura em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C) em aço inox. Isolamento térmico lâ de vidro, inclusive nas portas. Trilhos internos para deslocamento das bandejas. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Porta fusível, com fusível de proteção. Porta com puxador anatômico e abertura. Adesivo em policarbonato. Chave geral liga/desliga. Porta fusível. Controlador eletrônico. Temperatura de trabalho ambiente +5°C até 250°C. Controle de temperatura digital. Display: LED 4 dígitos. Resolução 0,1°C para indicação de temperatura de processo. Sensor de temperatura. Homogeneidade térmica +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C. Circulação de ar convencional natural, livre de ruídos. Potência 550 Watts. Capacidade no mínimo 21 Litros e no máximo 30 Litros.	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Item conforme solicitado.		EVEN COMERCIAL LTDA / 53.568.001/0001-01
19	Micropipeta monocal de volume variável 1 a 10 µl com controle total de volume no botão de ajuste, tanto para operações de aspiração quanto de dispensação, ejetor automático de ponteiros, formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico abs resistente, parte inferior rosqueável e desmontável para que possa ser autoclavável, visor com sistema de numeração com leitura em display não eletrônico, permitindo a visualização. Precisão 99,8%. Deverá vir acompanhada do certificado de calibração. Conjunto composto por: 01 micropipeta monocal de volume variável; 01 com chave para calibração; 01 suporte para fixação auto-adesivo e 01 manual de instruções contendo o certificado de calibração do fabricante.	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00	Item conforme solicitado.		EVEN COMERCIAL LTDA / 53.568.001/0001-01
20	MODELO ANATÔMICO MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL, QUE PERMITA A PRÁTICA DE ACESSO VENOSO PELA VEIA JUGULAR EXTERNA; VEIA JUGULAR INTERNA PELA APROXIMAÇÃO ANTERIOR, CENTRAL E POSTERIOR; VEIA SUBCLÁVIA E VEIA FEMORAL COM DISPOSITIVO DE PULSO QUE PERMITA CRIAR UM PULSO PALPÁVEL NAS ARTÉRIAS CARÓTIDA E FEMORAL. AS VEIAS SIMULADAS DENTRO DAS ALMOFADAS DEVEM PROVER UMA RESISTÊNCIA NATURAL DURANTE A PUNÇÃO E UM RETORNO NATURAL DE SANGUE, QUANDO A AGULHA É RETIRADA APÓS PERFURAÇÃO, AS VEIAS E A PELE DEVEM SELAR NATURALMENTE DE FORMA QUE O LOCAL PERFURADO NÃO SEJA VISÍVEL AO PROXIMO ESTUDANTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPOSTO POR UM TORSO PARA ACESSO VENOSO, ACESSÓRIO CLAVICULAR/COLO (ALMOFADA), ACESSÓRIO FEMORAL (ALMOFADA); FRASCO DE CONCENTRADO DE SIMULADOR DE SANGUE E MALA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM; UM MANUAL DE USO.	3	R\$ 6.664,71	R\$ 19.994,13	Item conforme solicitado.		BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA / 12.051.059/0001-98
21	PURIFICADOR de ar. Tipo: portátil. Vazão mínima: 460 m³/hora. Eficiência do filtro de ar: retenção superior a 99,9% de partículas de 0,3 micron. Deve possuir sistema de purificação com no mínimo: Pré-filtro Classe G4 (lavável); Filtro HEPA (mínimo classe 11); Filtro de carvão ativado e Lâmpada UV-C. CADR: superior a 270 CFM. Q(s) filtro(s) deve(m) ser substituíveis periodicamente, com fácil manuseio do equipamento. O equipamento em funcionamento deve apresentar nível de ruído inferior a 60dB. Alimentação elétrica: 127 V ou Bivolt.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado	Duas empresas participaram. Uma apresentou irregularidade no Cadin e a outra não enviou as documentações solicitadas.	
22	Termo higrômetro digital, para aferições simultâneas de temperatura interna e externa, medição de umidade através de sonda, com exibição de temperatura interna e externa e umidade; Display em LCD; Botão para zerar a memória; Alarme para ponto de congelamento entre -1°C a +4°C; Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). Faixa de Medição Interna/Externa/Umidade: Faixa de Temperatura Interna: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F); Externa: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F); Faixa de Umidade 20% a 99% RH; Precisão ± 1°C/ ± 5% RH.	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00	Item conforme solicitado.	Análise realizada pela Priscila	VENUZTECH SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA / 27.586.396/0001-57

R\$ 32.328,13