

Pregão 31/2023 - Mobiliários (Calendário) - Tabela com os itens adquiridos e não adquiridos.

Nº do Item	SIE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	Valor Unitário Adjudicado	Valor total Adjudicado	SITUAÇÃO DO ITEM	Motivação
1	324234	<p>Armário 20 (vinte) portas. Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, o corpo do armário utiliza chapas com espessura de 0,60mm e as portas 0,95mm; Possui 20 (vinte) portas sendo 19 (dezenove) portas para locação, confeccionadas em chapa com espessura de 0,95mm com reforços verticais em toda a extensão da porta, um central e um na borda externa da porta, unidos pelo sistema de soldagem a ponto e 02 (dois) batentes de borracha encaixados para fechamento silencioso sob leve pressão. Sistema de dobradiça das portas por meio de pivotamento em barra redonda única que une todas as portas da linha vertical. 01 (uma) das portas possui 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves, as outras 19 (dezenove) portas são abertas por identificação biométrica. Base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm dobrada em forma de "U" com pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. Área de entrada das portas de no mínimo 315mm de largura e 320mm de altura. Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Montagem através de rebites. Dimensões totais do módulo (LAP) - 1600mm x 1980mm x 510mm.</p>	Unidade	1			CANCELADO	Cancelado por inexistência de proposta.

2	327851	<p>Armário alto com duas portas de abrir. Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (L X P X H), admitida variação de 5%. Confeccionado em MDP; COR: CASCA DE OVO/ BEGE OU CINZA CLARO. Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo superior revestido integralmente com fita de poliestireno. Espessura mínima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt. Deverá possuir arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo 2,5 mm. Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. Borda das Portas: contorno da porta revestido integralmente com fita de poliestireno. Espessura mínima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt. Deverá possuir arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. Sustentação das portas: no mínimo três dobradiças por porta. Sendo a dobradiça confeccionada em aço zincado ou zamak. Fixada por no mínimo 5 parafusos. Capacidade de abertura da porta: no mínimo 105 graus e no máximo 270 graus. Fechamento da Porta: a</p>	Unidade	5	R\$ 880,00	R\$ 4.400,00	ADQUIRIDO	
---	--------	--	---------	---	------------	--------------	-----------	--

3	327852	<p>Armário baixo com duas portas de abrir. Dimensões: 800 X 500 X 740 mm (L X P X H), admitida variação de 5%. Confeccionado em MDP; COR CASCA DE OVO/BEGE OU CINZA CLARO. Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo superior revestido integralmente com fita de poliestireno. Espessura mínima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt. Deverá possuir arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo 2,5 mm. Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. Borda das Portas: contorno da porta revestido integralmente com fita de poliestireno. Espessura mínima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt. Deverá possuir arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. Sustentação das portas: no mínimo três dobradiças por porta. Sendo a dobradiça confeccionada em aço zincado ou zamak. Fixada por no mínimo 5 parafusos. Capacidade de abertura da porta: no mínimo 105 graus e no máximo 270 graus. Fechamento da Porta: a</p>	Unidade	3	R\$ 461,00	R\$ 1.383,00	ADQUIRIDO	
---	--------	---	---------	---	------------	--------------	-----------	--

4	328750	Bancada central. Dimensões: 340 x 130 x 90cm (CxLxA). Composta: 08(oito) módulos inferiores vazados com painel de fundo, dimensões: 70 x 50 x 87cm (CxLxA); 02(dois) módulos inferiores contendo 04 (quatro) gavetas, dimensões: 60 x 50 x 87cm (CxLxA); 01(um) castelo central com 01(um) nível de prateleira, dimensões: 340 x 20 x 60cm (CxLxA); 01(um) tampo em granito natural, polimento brilhante, impermeabilizado, dimensões: 340 x 130 x 2,5cm (CxLxA). Acessórios: 06 (seis) conjuntos T.E. bifásica 110/220 volts, tipo espelho, embutidas no castelo central.	Unidade	2			CANCELADO	A empresa participante não apresentou a documentação solicitada
5	328765	Banco de metal com cabideiro e assento em ripas de madeira maciça. Com ou sem encosto. Dimensões (admitida variação de 10%): largura de 1500mm; profundidade entre 500mm e 900mm; altura do assento entre 430mm e 500mm; altura do cabideiro entre 1700mm e 2100mm; altura do encosto (se houver) entre 800mm e 900mm. Quantidade de ripas do assento: entre 6 e 10 ripas. Ripas do assento (e do encosto se houver) feitas em madeira maciça, cada uma medindo: largura entre 90mm e 100mm; e espessura entre 18mm e 20mm; com tratamento em verniz; e cantos arredondados. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção retangular com lados entre 30mm e 40mm; espessura mínima de chapa nº 18, mínimo de 1,20mm de espessura; com pintura eletrostática a pó. Ponteiros, das extremidades dos tubos, em plástico resistente ou emborrachadas.Garantia mínima 12 meses.	Unidade	4	R\$ 1.815,00	R\$ 7.260,00	ADQUIRIDO	

6	328756	Banco Sueco com trave de equilíbrio. Medidas Mínimas: 5m X 30cm X 25cm (Comprimento X Largura X Altura). Trave com largura entre 8cm e 12cm. Estrutura em madeira maciça (renovável, de lei, em conformidade com os órgãos federais para a sua comercialização, com tratamento antifúngico, lixada e envernizada, sem risco de soltura de farpas) e com ou sem bases metálicas. Garantia mínima 12 meses.	Unidade	6	R\$ 1.834,00	R\$ 11.004,00	ADQUIRIDO	
7	327987	Cadeira giratória presidente ergonômica. Característica: em tecido preto, com braços reguláveis, em conformidade com nr17, base giratória com cinco hastes confeccionadas em aço, com parede interna mínima de 1,9mm de espessura com perfil de proteção contra impactos e acabamento em polipropileno ou material plástico compatível, rodízios duplos, giratórios, com cavaletes de nylon, eixo vertical em aço com diâmetro mínimo 10mm e eixo horizontal com 8mm de diâmetro mínimo; rodas com 50mm de diâmetro, coluna central em tubo de aço, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com mínimo de 125 mm de curso; Assento: em madeira compensada, moldada anatomicamente com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, prensada a quente, estofado com espuma de poliuretano injetado de alta resistência, espessura mínima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m ³ , moldado anatomicamente, revestimento em tecido preto com proteção de pvc nas bordas e sem grampos aparentes, regulagem milimétrica de altura, feita através de alavanca com bloqueio em qualquer posição, Medidas mínimas do assento: A = 117MM L= 580 MM X P= 62 MM, contra capa do assento: em polipropileno injetado na cor preta; Encosto: em madeira compensada, moldada anatomicamente com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, prensado à quente; Estofado com espuma de poliuretano injetada de alta resistência, espessura mínima de 40mm nas bordas e 50mm no apoio lombar, densidade de 50 a 60 KGF/M3. moldado	Unidade	10			CANCELADO	Todas as 4 empresas participantes para o item foram desclassificadas. A primeira foi desclassificada no parecer técnico e as outras três não enviaram a documentação solicitada.

8	328200	Cadeira sobre longarina. Material assento e encosto: polipropileno. Cor azul. Quantidade assentos: 4 unidades. Características adicionais: sem braço. Assento e encosto unido por tubo de aço. Material estrutura: tubo aço. Acabamento superficial longarina: pintura em epóxi-pó, cor longarina: prata ou preta. Peso suportado (kg): 120 por assento. Comprimento total: 2m. Dimensões do encosto: 32cm x 36cm (A X L). Dimensões do assento: 46cm x 40cm (L X P). Admitida variação de até 5% nas dimensões do produto.	Unidade	2	R\$ 585,00	R\$ 1.170,00	ADQUIRIDO	
9	17184	Cavelete para apoio de tampo em madeira multi-função 80x70 cm	Unidade	70	R\$ 135,71	R\$ 9.499,70	ADQUIRIDO	
10	17183	Cavelete para pintura. Tamanho: 180cm, dobrável. Material: Madeira pinus. Prendedor para tela com regulagem de altura.	Unidade	30			CANCELADO	Tivemos 3 empresas participantes, uma empresa foi desclassificada através do parecer técnico, uma não enviou a documentação solicitada e por fim, a última não aceitou reduzir o valor inicialmente ofertado.
11	13534	Conjunto de Mesa e 04 cadeiras plásticas sem braços, na cor branca, monobloco, estruturas em polipropileno, empilháveis, certificadas pelo INMETRO e fabricadas dentro das normas da ABNT - NBR 14776/2013. Dimensões da mesa: Comprimento: 680 mm; Largura: 680 mm; Altura: 720 mm. Dimensões da Cadeira: Comprimento: 560 mm; Largura: 500 mm; Altura: 860 mm.	Conjunto	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	ADQUIRIDO	

12	328738	<p>Conjunto de mesa redonda lisa. Material da mesa: concreto. Diâmetro do tampo: 1 metro. Altura da mesa: 0,80 metros. Diâmetro do pé (base): 0,45 metros. Composto de 04 banquetas redondas lisa. Material das banquetas: concreto. Diâmetro do tampo das banquetas: 0,30 a 0,35 metros. Altura das banquetas: 0,44 metros. Compatibilidade entre mesa e banquetas. Pés (base) do tipo estilo coluna, não necessitando "chumbar" no chão. Admite-se variação de 10% em todas medidas.</p>	Unidade	65	R\$ 1.280,00	R\$ 83.200,00	ADQUIRIDO	
13	323468	<p>Conjunto de Reprodução Médio com iluminação. Material da Base: MDF com armação tipo mesa. Regulagem do tubo central :permitindo ajustes horizontais e verticais. Tipo de mesa: Desmontável. Tipo de iluminação: 2 Iluminadores para 2 lâmpadas Halógenas de 200W cada ou 2 Iluminadores Fluorescentes,4 Lâmpadas de 200W ou 2 Lâmpadas Fluorescentes de 45W 2. Cabeça com 3 movimentos. Braços telescópicos articulados. 2 difusores com armação. 1 Tubo central tipo tripé de coluna com braço. Acompanha cabeça para câmera com 3 movimentos. Medidas da base: profundidade 0,75m x largura 0,75m, Comprimento do braço: 0,80m, Altura da mesa: 0,17m, Altura da coluna: 1,20m , Altura máxima da cabeça: 1,10m. Garantia mínima 12 meses.</p>	Unidade	1			CANCELADO	Cancelado por inexistência de proposta.

14	327854	<p>Gaveteiro volante com 03 gavetas. Dimensões gerais: 400 x 500 x 680 mm (L x P x A), admitida variação de 5%. Cor: casca de ovo/bege ou cinza claro. Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo superior e laterais deverá ser feita por meio de acessórios metálicos embutidos internamente. Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas): com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da</p>	Unidade	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	ADQUIRIDO	
----	--------	--	---------	---	------------	------------	-----------	--

15	13566	Mapoteca horizontal. Material: aço. Característica: 5 gavetas providas de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas cromados, fechadura tipo Yale. Sistema de travamento simultâneo das gavetas. Pintura: com tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi-pó. Cor: cor cinza claro. Dimensões: 120 x 102 x 70 cm (L x P x A), admitida variação de 5%. Garantia mínima 12 meses.	Unidade	1	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	ADQUIRIDO
16	324472	Mesa de Trabalho Reta. Dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (LxPxH). Tampo em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo.rreflexo.	Unidade	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	ADQUIRIDO
17	328261	Mesa Diretor Reta. Dimensões: 1900 x 700 x 770 mm (LxPxH), admitida variação de 5%. COR: nogueira caiena ou similar amadeirado. Tampo Confeccionado em partículas de média densidade (MDP), em chapa única com 25 mm de espessura; revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamina com espessura mínima de 0,2mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. Estruturas laterais e central confeccionadas em aço. Base inferior em chapa de aço repuxada curva. Coluna de sustentação com duas chapas com espessura mínima de 0,6mm. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, com regulagem mínima de 15mm. Pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem, decapagem e fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, pintado na cor preta fosco.	Unidade	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	ADQUIRIDO

18	328252	Poltrona de auditório tipo individual, modular, sistema mecânico com rebatimento simultâneo do assento/encosto, através de mola de torção; assento e encosto em madeira compensada multilaminada; estrutura em tubo de aço carbono e pintura eletrostática com pó na cor preta; espuma em poliuretano injetado, com densidade mínima de 45kg/m3; carenagem lateral com sapatas em chapa de aço para fixação; assento e encosto revestido em tecido 100% poliéster em cor única (padrão liso) preto; tecidos dos revestimentos com tratamento antichamas, com resistência a tração, rasgamento e esgarçamento, e solidez a luz; com prancheta escamoteável, fabricada com sistema anti-pânico, e dimensões mínimas de 215x240mm. Dimensões: assento - largura mínima 450mm e máxima 500mm, extensão do encosto ao assento - mínima 550mm e máxima 630mm, entre eixos: mínima 580mm e máxima 600mm	Unidade	67	R\$ 1.400,00	R\$ 93.800,00	ADQUIRIDO	
----	--------	--	---------	----	--------------	---------------	-----------	--

19	327858	Poltrona diretor em tecido preto ou azul, com braços com regulagem de altura e inclinação, com as seguintes características: BASE: Giratória com cinco hastes confeccionadas em aço com parede interna mínima de 1,9mm de espessura com perfil de proteção contra impactos e acabamento em polipropileno ou material plástico compatível; Rodízios duplos, giratórios, com cavaletes de nylon, eixo vertical em aço com diâmetro mínimo 10mm e eixo horizontal com 8mm de diâmetro mínimo; Rodas com 50mm de diâmetro; Coluna com sistema de regulagem de altura através de pistão à gás com o mínimo de 125mm de curso; Coluna central em tubo de aço, diâmetro de 50,8mm, em chapa com espessura mínima de 1,5mm com 210mm de comprimento, recoberta por capas de polipropileno, fechado na sua parte inferior com arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por solda mig. Assento: Em madeira compensada, moldada anatomicamente com tratamento imunizante, com no mínimo 12mm de espessura, prensada à quente; Estofado com espuma de poliuretano injetado de alta resistência, espessura mínima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m ³ , moldado anatomicamente; Revestimento em tecido azul com proteção de pvc nas bordas e sem grampos aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita através de alavanca com bloqueio em qualquer posição. Medidas mínimas do assento: L= 502 mm X P= 420 mm. Contra Capa do assento: em polipropileno injetado na cor preta. Encosto: Em madeira compensada moldada anatomicamente com tratamento imunizante. com no mínimo	Unidade	4	R\$ 491,00	R\$ 1.964,00	ADQUIRIDO	
20	328739	Quadro branco com cavalete e rodinhas. Material: laminado melamínico brilhante. Acabamento superficial moldura anodizado fosco. Dimensões: 120 x 200cm (LxC). Espessura mínima (quadro): 2 cm. Características adicionais: suporte para apagador, moldura alumínio. Tipo de fixação com cavaletes e rodízios.	Unidade	1	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	ADQUIRIDO	

21	18753	<p>Quadro Branco; Material: Confeccionado em base de MDF (17mm) e sobreposto por laminado melamínico branco brilhante de alta qualidade (Fórmica ou Pertech) com moldura de alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto; Espessura da Moldura: 15mm na lateral e 25mm de frente; Uso: Escolar (Indicado para Escrita); Característica Adicional: Quadriculado, Não Magnético e com Cantoneiras com Fixação Invisível; Acessórios: Deve acompanhar kit para instalação e suporte para pincel e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do quadro; Dimensões: 3,0m de largura x 1,20 de altura; unidade. No ato da aquisição o fornecedor deve apresentar certificado de cadastro federal do Ibama e o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais - CTF/APP do fabricante do produto, ambos válidos e com chave de autenticação.</p>	Unidade	12	R\$ 766,00	R\$ 9.192,00	ADQUIRIDO	
----	-------	--	---------	----	------------	--------------	-----------	--

22	327859	Sofá 02 (dois lugares) Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: couro ecológico marrom ou preto. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (C x A x P), admitida variação de 10%.	Unidade	1	R\$ 2.999,00	R\$ 2.999,00	ADQUIRIDO	
----	--------	---	---------	---	--------------	--------------	-----------	--

R\$ 235.681,70